

Przedmiar robót

Etap II - izolacja ścian wewnętrznych budynku

Lokalizacja: **Katowice ul. Ks.Kard. St. Wyszyńskiego 7**

Inwestor: **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" 40-132 Katowice ul.Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 7**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Etap II - izolacja ścian wewnętrznych budynku		
1	Etap II/5.4	Element	Iniekcja ciśnieniowa		
1.1	Etap II/5.4	KNR 39/101/1	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 1 cegły (ściany wewnętrzne - korytarz + pomieszczenia)	m	30,0
1.2	Etap II/5.4	KNR 39/101/3	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 2 cegieł (ściany zewnętrzne budynku od strony wewnętrznej)	m	35,0
2		Element	Wymiana rury spustowej w ścianie budynku z wykuciem		
2.1	Etap II/5.5	KNR 401/329/2 analogia	Wykucie otworu w ścianach z cegieł pod demontaż rury spustowej	m2	6,0
2.2	Etap II/5.5	KNRW 401/536/2	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, Fi 110 mm	m	12,0
2.3	Etap II/5.5	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa rury spustowej	m2	6,0
3		Element	Wykonanie naprawy ścian wewnętrznych i sufitów		
3.1	Etap II/5.5	KNR 1901/828/2	Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym	m2	97,0
3.2	Etap II/5.5	KNR 1901/829/2	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin, mury z wystrojem architektonicznym	m2	97,0
3.3	Etap II/5.5	KNNRW 3/1403/2 analogia	Wykonanie impregnacji preparatem grzybobójczym	m2	97,0
3.4	Etap II/5.5	KNNRW 3/613/1	Spoinowanie murów, bez wykucia spoin, murów z cegły	m2	97,0
3.5	Etap II/5.6	KNR 39/111/3 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, grubości 2 cm, 1 warstwa	m2	97,0
3.6	Etap II/5.6	KNR 39/111/4 (3)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, tynk podkładowy	m2	97,0
3.7	Etap II/5.6	KNR 39/111/4 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, tynk renowacyjny Krotność=2	m2	97,0
3.8	Etap II/5.7	KNR 39/113/2	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalna powłoka malarska	m2	97,0